

ЭМАЛЬ (КРАСКА) ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505, 511, 534, 539, 547

ультрабелая, эластичная, износостойкая, с прекрасной адгезией

предлагает к поставке эмали для дорожной разметки : эмаль (краска) АК-505, 511, 534, 539, 547 (ГОСТ Р)

Область применения: Для разметки автодорог с асфальто-бетонным или цементно-бетонным покрытием и аэродромов. АК-505 может так же применяться для окраски бетонных и асфальтовых полов.

Особенности: Эмаль АК-505 может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, для придания разметке световозвращающих свойств.

Основные характеристики: Материал одноупаковочный на основе акриловой смолы.

Цвет: белый, желтый либо любой другой по согласованию с заказчиком.

Способ нанесения: с помощью специальных разметочных машин, пневматическое распыление, кисть, валик.

Время высыхания до степени 5 при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, не более: 30 минут.

Расход эмали на один слой: 300,400 г/м² в зависимости способа нанесения.

Рекомендуемое количество слоев: 1.

Толщина одного слоя: 100,140 мкм.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Эмаль фасуется в тару по 60 кг. Возможна фасовка по 30 кг.

Подготовка поверхности: Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, без масляных пятен.

Условия нанесения: Перед нанесением эмаль хорошо перемешать до однородной массы. Перед применением, при необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4 в количестве не более 10% от массы эмали. В случае использования микросфер (15 – 30% от массы эмали), стеклянные шарики размером 100-600 мкм добавляют к эмали непосредственно перед применением и тщательно перемешивают. Сферы наносят распылением непосредственно на нанесенную разметку через дополнительную форсунку разметочной машины. Эмаль АК-505 наносят на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от 10°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Меры предосторожности: Материал огнеопасен! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30°С до 40°С.

Особенности эмали АК : эмаль АК-505, 511, 534, 539, 547 производится на основе акриловой смолы производства Германия, что повышает ее износостойкость.

Цена: Эмаль АК 511 (дорожная краска) - 7800 руб/ 30 кг. Краска изготовлена в 2022 году.

Световозвращающие микросферы 450*850 мкм – 56 руб/кг (фасовка по 25 кг)

Световозвращающие микросферы 100*600 мкм – 56 руб/кг (фасовка по 25 кг)

Комплект трафаретов для нанесения дорожной разметки - от 4600 руб./шт.

Трафарет парковочное место инвалида - от 4600 руб./шт.

По вопросам покупки дорожной эмали (краски) АК-505, 511, 534, 539, 547 в Калининграде, Балтийске, Янтарном, Светлогорске, Зеленоградске, Гурьевске, Гвардейске, Мамоново, Полесске, Гусеве, Черняховске, Советске и Калининградской области обращайтесь по тел/факс: +7 (4012) 387-300 и эл. почта:

info@avangardroad.ru